## O/M

## inFinit Made-to-measure

27W / 2720 lm / 3000 K / DALI / Wide flood  $76^{\rm o}$  / 2304 mm

63166

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach

GmbH


Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




0	0
Structure	Modules
1 Profile	A inFinit module (middle)
2 End caps	B inFinit module (end)
3 Fitting accessories	C Indirect module
4 Profile coupling	

3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	31,7W
Fluxo	3360lm	2720lm
Eficiência	129lm/W	86lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<13







Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@omlight.com