

53W / 6000lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2880mm

63179

Disponibilidade do produto mediante solicitação




Design: OM + Bartenbach  
GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>53W</b>	<b>62,4W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>7500lm</b>	<b>6000lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>142lm/W</b>	<b>96lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com

