

Over **Surface**

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63270

Ângulo de abertura Spot 15°

Aplicação

Peso 0,64Kg



Design: O/M + Bartenbach GmbH Projetor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver incluído. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Potência 4,5W 5,8W Fluxo 480lm 280lm Eficiência 107lm/W 49lm/W LOR - 58% Condição de funcionamento - 230Vac	1 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Eficiência 107lm/W 49lm/W LOR - 58%	Potência	4,5W	5,8W
LOR - 58%	Fluxo	480lm	280lm
	Eficiência	107lm/W	49lm/W
Condição de funcionamento - 230Vac	LOR	-	58%
	Condição de funcionamento	-	230Vac




Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L



mm