

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63272



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Projetor saliente com corpo em alumínio fundido
 com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
 Lente spot com nervuras na superfície individual
 complexa para fornecer uma luz focal e um feixe
 extremamente estreito.
 Orientável através de rotação horizontal de 90° e
 rotação vertical de 330°.
 Driver incluído.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver incluído.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	280lm
Eficiência	107lm/W	49lm/W
LOR	-	58%
Condição de funcionamento	-	230Vac

Fonte de Luz Luminária



Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso
0,64Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos
 2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
 Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
 eficiência F
 Identificador modelo 2053560245L

