

6,7W / 460lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /  
300mm

63328

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|                                                                                         |        |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
|  LED | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência                                                                                | 6,7W   | 8,4W         |           |
| Fluxo                                                                                   | 600lm  | 460lm        |           |
| Eficiência                                                                              | 90lm/W | 58lm/W       |           |
| LOR                                                                                     | -      | 77%          |           |
| UGR                                                                                     | -      | <13          |           |



Ângulo de abertura  
**Flood 52°**

## Aplicação



Peso  
0,3Kg

image not found or type unknown

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 4053560342L