

inVision

39W / 3870lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 900mm

63425


Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	39W	45,9W
Fluxo	5100lm	3870lm
Eficiência	131lm/W	84lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura Flood 52°

Aplicação



Peso **0,55Kg**



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência

Identificador modelo 4053560345H