

One

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 56° / ø60mm

63464



Design: O/M + Bartenbach GmbH Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.


Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / fonte de alimentação. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	460lm	410lm
Eficiência	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<19



mm



Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290H