



One Adjustable Trimless


5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø54mm

63578



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 20° e rotação vertical de 330°.
Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Acessório de encaixe fornecido separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
Spot 15°



Aplicação

Peso

0,58Kg

	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W	
Fluxo	440lm	200lm	
Eficiência	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59039 Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)

155x18mm

59040 Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)

155x20mm

59041 Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)

155x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290H

