



inFinIt Pendant direct/indirect

56+70W* / 6000+4400lm* / 2200K-5000K /
DALI / Flood 64° / batwing / 2920mm

63770

Quantidade mínima para ordem de compra (>200m)



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio em acabamento mate.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

Acessórios de suspensão fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

56+70W*

66+80W*

Fluxo

7500+5500lm*

6000+4400lm*

Eficiência

103lm/W

70lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação



Peso
4,7Kg

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

59054 Acessório de suspensão direto/indireto

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

