

inFinit Made-to-measure

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI / Flood 64° / batwing / 2880mm

63786

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electroestática de tinta 100% poliéster.


Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policabornato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fonte de alimentação incluída. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Fonte de Luz	Luminária
33+70W	38,8+82,4W
4500+4300lm	3600+3400lm
85lm/W	58lm/W
-	80%
-	<16
	33+70W 4500+4300lm 85lm/W



Ângulo de abertura Flood 64° / batwing

Aplicação



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@omlight.com



