

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2880mm

63786

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electroestática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz

Luminária


Potência 33+70W 38,8+82,4W

Fluxo 4500+4300lm 3600+3400lm

Eficiência 85lm/W 58lm/W

LOR - 80%

UGR - <16



Ângulo de abertura
Flood 64° /
batwing

Aplicação




Peso

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com



-45-