



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.


Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W		25,6W
Fluxo	1935lm		1410lm
Eficiência	92lm/W		55lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Ângulo de abertura  
**Medium 31°**

Aplicação



Peso  
**1,8Kg**



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**54036** Acessório de suspensão

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com