

## Over Recessed

5,6W / 350 Im / 3000 K / On/Off / Medium  $41^{\rm o}$  / ø45 mm

64460



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projetor de encastrar com corpo em alumínio
fundido com pintura eletrostática com tinta 100%
poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver incluído. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	460lm	350lm
Eficiência	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condição de funcionamento	-	230Vac




Ângulo de abertura
Medium 41º

Aplicação

Peso

mm m





## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**59072** 1/4 CTO ø35x1.1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35×1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560290L