

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø45mm

64470



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projeto de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.
Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.
Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluído.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fonte de Luz Luminária

Potência

5,6W 7W

Fluxo

480lm 215lm

Eficiência


86lm/W 31lm/W

LOR

- 45%

Condição de funcionamento

- 230Vac



Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso
0,27Kg

□ mm

○ Ø37

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor Soft
ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

