

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø400mm

64582



Design: O/M

Luminária suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.


Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Sistema de suspensão com regulação milimétrica em altura encomendado separadamente.

Base de alimentação em policarbonato transparente, cabo de alimentação transparente (3x0,75 mm²) e cabos de suspensão em aço (1,2 mm) com sistema de regulação milimétrica em altura fornecidos separadamente.

Acessórios fornecidos separadamente.

LED: CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
4,5Kg

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W	26W	
Fluxo	3230lm	2185lm	
Eficiência	154lm/W	84lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<25	

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 59080 Acessórios de suspensão
- 54034 Base transparente
ø60x35mm

