

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64593



Design: O/M

Luminária suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.


Sistema de suspensão com regulação milimétrica em altura encomendado separadamente.

Base de alimentação em policarbonato transparente, cabo de alimentação transparente (5x0,75 mm²) e cabos de suspensão em aço (1,2 mm) com sistema de regulação milimétrica em altura fornecidos separadamente.

LED: CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	66W	77,6W	
Fluxo	11800lm	9570lm	
Eficiência	179lm/W	123lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
8,5Kg



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

- 59080 Acessórios de suspensão
- 56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com