

Go IP65

6,7W / 3,7W / 500lm / 280lm / 2700K / Spot $20^{\rm o}$ / $975{\rm mm}$

64832



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação. Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 3-step MacAdam / Driver não incluído IP65 | 180mA / 100mA



● 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Fluxo	655lm / 365lm	500lm / 280lm
Eficiência	98lm/W	75lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura

Spot 20°

Aplicação



Peso 0.21Ka mm Ø65



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Obrigatório

59093 Driver On/Off [180mA]

147×43×30mm

59092 Driver On/Off [100mA]

92×28×21mm

59095 Driver DALI [180mA]

144×30×21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144×30×21mm

59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102×49×29mm

59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122×41×23mm

59099 Driver 1-10V [180mA]

130×30×20mm

59098 Driver 1-10V [120mA]

130×30×20mm

Opcional

59069 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

176×17mm

59070 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176×19,5mm

59071 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176×29,5mm

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-27G1000-B-83