



6,7W / 3,4W / 785lm / 395lm / 2700K / Medium 34° / ø75mm

64833





Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação. Acessório de encastre para versão à face disponível separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 3-step MacAdam / Driver não incluído IP65 | 200mA / 100mA



1 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Fluxo	1035lm / 520lm	785lm / 395lm
Eficiência	154lm/W	117lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16




Ângulo de abertura Medium 34°

Aplicação



Peso

mm Ø65



Acabamentos

O .04 Branco Mate

• .05 Preto Mate

Obrigatório

59101 Driver On/Off [200mA]

147×43×30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110×40×21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144×30×21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144×30×21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102×49×29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122×41×23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130×30×20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130×30×20mm

Opcional

59069 Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)

176×17mm

59070 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176×19,5mm

59071 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176×29,5mm

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-27G10FB-C-83