

## Over **Surface**

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64887



Design: O/M + Bartenbach GmbH Projetor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.


Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver não incluído IP20 / 450mA




<b>●</b> 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	440lm	200lm
Eficiência	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condição de funcionamento	-	Current source



Ângulo de abertura Spot 16° Aplicação Peso 0,30Kg

mm





## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010 • .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140×30×21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias] 163×30×21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140×30×21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163×30×21mm

Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35×1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35×1.1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm