

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64887




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Projector saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito. Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°. Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver não incluído  
IP20 / 450mA



3000K

	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	440lm	200lm
Eficiência	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condição de funcionamento	-	Current source




Ângulo de abertura  
Spot 16°

Aplicação

Peso  
0,30Kg

mm



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35x2mm