

## Over Surface

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  $40^{\circ}$  / ø45mm

64891




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Projetor saliente com corpo em alumínio fundido
com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Orientável através de rotação horizontal de 150° e
rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver não incluído IP20 / 450mA



(E) 4000K		
	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	5,6W
Fluxo	460lm	370lm
Eficiência	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condição de funcionamento	-	Current source




Ângulo de abertura Medium 40°

Aplicação

Peso 0,30Kg





## Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59084 Driver On/Off Até 2 luminárias]

140×30×21mm

59085 Driver On/Off [Até 3 luminárias]

163×30×21mm

59086 Driver DALI [Até 2 luminárias]

140×30×21mm

59087 Driver DALI [Até 3 luminárias]

163×30×21mm

Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor Soft

ø35×2mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G

Identificador modelo 4053560313L