

Nub

2,1W / 100lm / 4000K / Spot 15° / ø28mm


64943

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo em
alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta
100% poliéster. Lente focal com superfícies
complexas, de forma a oferecer um ponto focal
através de uma abertura de 8 mm para uma
iluminação de baixo encandeamento. Driver
encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam IP65



1000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,1W	2,1W
Fluxo	220lm	100lm
Eficiência	105lm/W	37lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura Spot 15°

Aplicação



Peso 0,09Kg





Acabamentos

O .01 Branco / RAL 9010

• .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59000 Acessório sem aro

ø32x35mm

Mandatory Acessório com aro

ø38x75mm

Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

Mandatory 158×22×19mm

59157

Driver DALI [1 to 6 luminárias]

Optional 113x24x20mm

59158

Removal tool

Optional

59083

1/4 CTO

Optional ø17×1,1mm

59001

1/2 CTO

Optional ø17×1,1mm

59002

Louvre

Optional ø17x3mm

59003

Difusor Soft

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com $\emptyset17\times1$ mm 59004

Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.