



## Sys Diffuse module

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72019



Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com


boa consistência cromática e elevada vida útil.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc




	<b>3000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>2440lm</b>	<b>1140lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>174lm/W</b>	<b>67lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>47%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Ângulo de abertura  
**Diffuse**

Aplicação



Peso

-

2 mm

Acabamentos

.01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C  
Identificador modelo 28004772

