Sys
Uw module

31W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher / 1203mm

74015

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico em alumínio.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**31W**	**36,5W**
Fluxo	**3200lm**	**1450lm**
Eficiência	**103lm/W**	**40lm/W**
LOR	**-**	**45%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação



Peso
-

mm



Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Opcional
70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 2053560180

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419