

14W / 1360lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
1193mm

75028




Design: OM + Bartenbach GmbH  
 Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)  
 em combinação com um refletor secundário,  
 integrado num perfil de alumínio extrudido.  
 Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fonte de alimentação incluída.  
 IP20 | 48Vdc



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W	18W	
Fluxo	1680lm	1360lm	
Eficiência	127lm/W	80lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura  
**Flood 65°**



Peso

1193 mm

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
 20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
 Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
 eficiência E  
 Identificador modelo 2053560160L

