Sys
inFinit module

5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 65° / 329mm

75049

Design: OM + Bartenbach GmbH
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário, integrado num perfil de alumínio extrudido.
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**5W**	**6,4W**
Fluxo	**690lm**	**560lm**
Eficiência	**138lm/W**	**88lm/W**
LOR	**-**	**81%**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Flood 65°

Aplicação



Peso
-

mm



Acabamentos

- ○ **.04** Branco Mate
- ● **.05** Preto Mate

Opcional
70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D
Identificador modelo 4053560084M

This page was generated on 2025-11-28. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419