

5,8W / 650lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm

75051




Design: OM + Bartenbach GmbH  
 Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)  
 em combinação com um refletor secundário,  
 integrado num perfil de alumínio extrudido.  
 Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fonte de alimentação incluída.  
 IP20 | 48Vdc



	<b>4000K</b>	<b>Fonte de Luz</b>	<b>Luminária</b>
<b>Potência</b>	<b>5,8W</b>	<b>7,4W</b>	
<b>Fluxo</b>	<b>810lm</b>	<b>650lm</b>	
<b>Eficiência</b>	<b>140lm/W</b>	<b>88lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	

**Peso**

-

1 mm

**Acabamentos**

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

**Opcional**

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
 20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
 Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
 eficiência D  
 Identificador modelo 4053560084

