Sys
inFinit module

9,9W / 1080lm / 4000K / DALI / Wide flood 80° / 905mm

75058

Design: OM + Bartenbach GmbH
Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário, integrado num perfil de alumínio extrudido.
Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**9,9W**	**13W**
Fluxo	**1350lm**	**1080lm**
Eficiência	**136lm/W**	**87lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<19**



Ângulo de abertura
Wide flood 80°

Aplicação



Peso
-

mm



Acabamentos

- ○ **.04** Branco Mate
- ● **.05** Preto Mate

Opcional
70045 Ferramenta de remoção de módulo 20x75mm

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D
Identificador modelo 4053560084L

This page was generated on 2026-01-10. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419