LS
Wall end mounted

2,4W / 65lm / 5000K / 325x235x60mm

15905



Desing: Eduardo Souto de Moura
Luminária de emergência saliente de parede-bandeira em perfil de alumínio com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.
Permite a emissão de luz permanente ou não permanente.
Luminária com modo de auto-teste.
Preparada para telecomando (rest mode).
Autonomia de 3 horas.
Em conformidade com as normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

LED 5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**2,4W**	**3,1W**
Fluxo	**340lm**	**65lm**
Eficiência	**142lm/W**	**21lm/W**
LOR	**-**	**19%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
-

Aplicação

Peso
1,5Kg

Características do Telecomando

Modo Repouso / Modo inibição

A operação de emergência é iniciada automaticamente quando a alimentação da rede elétrica é desligada. Se o Modo de Repouso (Rest Mode) estiver ativo, a descarga da bateria será minimizada desligando a saída LED. Se o Modo de Inibição (Inhibit Mode) tiver sido ativado antes do desligamento da alimentação da rede elétrica, o Modo de Repouso será ativado automaticamente caso a alimentação seja desligada dentro de 15 minutos. O Modo de Repouso e o Modo de Inibição podem ser ativados através da aplicação de um pulso curto com amplitude entre 9,5 e 22,5 V por um período de 150 a 1000 ms. Esse pulso deve ser aplicado nos terminais marcados como "Rest".
Após a restauração da alimentação da rede elétrica, o EM powerLED ST sai do Modo de Repouso. Tanto o Modo de Repouso quanto o Modo de Inibição podem ser desativados aplicando um pulso de tensão de 1000 a 2000 ms nos terminais marcados como "Rest" para enviar o comando RE-LIGHT/ RESET INHIBIT.

Pulso/Modo	Espera	Emergência	Repouso
150 - 1,000 ms	Inibir	Repouso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar Inibição	-	Reacender

Acabamentos
○ **.01** Branco / RAL 9010
● **.02** Preto / RAL 9005
◍ **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
16401, 16411, 16442, 16452, 16431, 16421, 16430

mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419